



Назначение

Краскоотметчик дефектов (дефектоотметчик) КД-1 предназначен для работы в составе поточной производственной линии и служит для автоматической маркировки мест расположения дефектов на поверхности объекта контроля.

Источником краски служат легко заменяемые стандартные аэрозольные баллоны, что обеспечивает простоту эксплуатации, высокую надежность и не требует подключения к пневмосети.

Технические характеристики

Тип	баллонный, аэрозольного типа
Габариты применяемых баллонов(DxL), мм	68x(190-230)
Номинальное напряжение питания(*):	220 В 50 Гц
Номинальное тяговое усилие:	15 Н
Номинальный ход толкателя:	10 мм
Число циклов в час, не более:	1200
Время срабатывания:	0,25 с
Время возврата:	0,15 с
Работоспособность в диапазоне температур:	-20 .. +70 °С
Потребляемая мощность, не более:	60 Вт
Габаритные размеры:	длина 400 мм, диаметр 130 мм;
Масса:	1,5 кг

* возможны исполнения на заказ под номинальные напряжения 12, 24, 48, 110, 127 и 380 В;

ЗАО "НИИИИ МНПО "СПЕКТР"

119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1
Tel: +7(499) 245-5618 Fax: +7(495) 933-0295
Web: <http://www.nio12.ru>
e-mail: info@nio12.ru

НИО-12

